



PLC-WXU300

- Set-Up automatique
- Haut-parleur de 7 Watts intégré
- Mode tableau pour l'adaptation optimale aux surfaces de projection colorées
- La fonction Direct Power On/Off permet d'allumer et d'éteindre le projecteur sans avoir à respecter un temps d'attente
- Résolution WXGA (1 280 x 800) au format 16 : 10
- Luminosité en lumens ANSI : 2 500, taux de contraste : 500 : 1
- Fonction de verrouillage des touches, verrouillage par code PIN
- Niveau sonore du ventilateur : 29 dB (mode éco)
- 3 ans de garantie, service d'échange sous 24 h (D/CH/I/F sauf DOM-TOM), 1 an de garantie sur la lampe

PLC-WXU300

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES PLC-WXU300

Code EAN	4994334268860
Catégorie	Business & Education
Matrices	TFT polysilicium 3 x 0.59 (16:10), avec micro-lentille
Type de matrice	Matrice LCD organique
Lampe	225 W UHP (LMP-131)
Luminosité	2500 lumens ANSI
Luminosité (mode éco)	1750 lumens ANSI
Durée de vie des lampes	2500 h (mode éco), 2000 h (mode normal)
Niveau sonore du ventilateur	29 dB (mode éco), 34 dB (mode normal)
Objectif standard	F = 1.65 - 2.33 / f = 15.47 - 24.53 mm *
Rapport de projection	1.18 - 1.91 : 1
Distance de projection	0.74 - 7.67 m
Taux de contraste	500 : 1
Résolution en pixels	1 280 x 800 (W-XGA)
Diagonale d'image min. - max.:	30 - 300 pouces
Niveau d'éclairage	85 %
Largeur de bande / Fréquence	Largeur de bande : 140 MHz, horizontale : 15 - 100 kHz, verticale : 50 - 100 Hz
Standards vidéo	PAL, SECAM, NTSC, NTSC4.43, PAL-M/N
Connexions	Entrée 1: Sub-D15 (RGB/Composante/RGB Péritel) Entrée 2: Sub-D 15 (RGB) ou retour écran Entrée 3: HDMI (HDCP) Entrée 4: Cinch (composite) Entrée 5: Mini DIN 4 (S-Vidéo) Audio: Jack stéréo 3,5 mm Audio: 2 x Cinch (D, G mono) Sortie audio: Jack stéréo 3,5 mm Entrée de contrôle 1: Sub-D9 (RS232) Entrée de contrôle 2: RJ45 (LAN)
Fonction audio	7 W mono
Correction Keystone	vertical +/- 30°
Ratio Haut/Bas	49:1 (Haut/Bas Ratio fix)
Signal TVHD	480i, 480p, 575i, 575p, 720p, 1 035i, 1 080i
Formats supportés	U-XGA, S-XGA, S-XGA+, W-XGA, XGA, S-VGA, VGA, WXGA+, WSXGA+, WUXGA
Zoom / Focus	1.6 x/manuel
Consommation électrique	213 W (mode éco), 291 W (mode normal), 0.8 W (mode veille)
Tension	100 - 240 V
Garantie	3 ans, Service d'échange sous 24 h (D/CH/I/F sauf DOM-TOM), Garantie 1 an pour les lampes (maxi 2000 h)
Dimensions (L x H x p)	326.0 x 92.6 x 265.2 mm
Poids net	2.8 kg
Accessoires standard	Télécommande IR, Piles, Manuel d'utilisation, Câble d'alimentation, Câble Sub-D 15 broches, Code PIN, Sacoche de transport, Capot protège-objectif avec cordon, Logiciel de réseau (CD-ROM)
Accessoires en option	Câble composantes/Sub-D15 (POA-CA-COMPVGA), Câble Péritel/Sub-D 15 (POA-CA-SCART), Support plafond 15 cm (POA-CM01), Support plafond 40-70 cm (POA-CM02), Support plafond 70-110 cm (POA-CM03)
Objectifs	Objectif standard

* Un calculateur de distance permettant de déterminer les dimensions d'image et l'éloignement optimum est disponible sur le site www.sanyo.fr



Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Version 06/2009

