

**610T\_610R**

ACCESSOIRES

**EMETTEUR/RÉCEPTEUR DÉTACHABLE DVI OPTIQUE****SPÉCIFICATIONS**

ENTREE:	DVI IN (610T)
SORTIE:	DVI OUT (610R)
RESOLUTION:	Jusqu'à WUXGA @ 60Hz (1.65Gbps)
TEMPERATURE DE FONCTIONNEMENT:	0°C à 50°C
TEMPERATURE DE STOCKAGE:	-40°C à 85°C
HUMIDITE:	5% à 95%
ALIMENTATION:	5 VDC, <500mA
DIMENSIONS:	3.8cm x 7.2cm x 1.9cm (1.5" x 2.83" x 0.75", W, D, H)
POIDS:	0.14 kg. (0.31 lbs.) approx.
ACCESSOIRES:	2 alimentations

**DESCRIPTION**

Le 610T est un émetteur optique détachable et le 610R est un récepteur optique détachable pour transmettre les signaux DVI avec des résolutions allant jusqu'à 1920x1200 à 60Hz (ou 1080P) sur des câbles optiques C-4LC/4LC-xx. Le 610T s'utilise en émission sur les câbles optique et le 610R en réception. Ils sont vendus en couple.

- Bande passante - 1.65 Gbps
- Distance - jusqu'à 500m
- Câble - Fibre optique Multi-mode avec 4 connecteurs simplex ou 2 duplex de type LC.
- Entrée - 610T: DVI-D sur connecteur DVI-I. 610R: 4 connecteurs optiques LC pour R, V, B & Clock.
- Sortie - 610T: 4 connecteurs optiques LC pour R, V, B & Clock. 610R: DVI-D sur connecteur DVI-I.
- Alimentation- Alimentation externe(fournie) ou 5V DC de la source.