

# HD 25-SP II

## Une écoute de référence

Garantie  
**2**  
ans

Le casque idéal pour l'écoute de contrôle (monitoring), l'enregistrement, le broadcast et les applications en extérieur. Directement dérivé du HD 25-1 II, le HD 25-SP II en constitue une alternative plus abordable grâce à un arceau simplifié et des capsules de conception légèrement différente. De type fermé, il assure des niveaux de pression sonore élevés, ainsi qu'une atténuation efficace des bruits ambiants. Avec le HD 25-SP II il est possible de se concentrer sur l'écoute, même en environnement bruyant.

### Monitoring grand confort

Léger et pourvu de confortables oreillettes, le HD 25-SP II peut être porté pendant de longues heures sans fatigue.

### La richesse d'un son de référence

Avec des aimants au néodyme, ce casque offre un rendement élevé et une réponse en fréquence régulière sur toute l'étendue du spectre sonore. Ses bobines mobiles ultralégères assurent une excellente réponse impulsionnelle.

### Forte pression acoustique

En toute circonstance, vous bénéficiez d'un niveau de pression acoustique idéal pour un monitoring confortable même dans un environnement bruyant.

### Idéal avec toutes les sources audio

Grâce à une impédance de 60 Ohms, ce casque offre une écoute optimale avec tous les appareils dotés d'une prise casque.

### Robuste et fiable

Conçu pour une utilisation intensive, le HD 25-SP II est doté d'un solide câble en brins d'acier, déconnectable et remplaçable.



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Couplage auriculaire/type :	Supra-aural/fermé
Transducteurs :	Dynamiques
Impédance nominale :	60 Ohms
Réponse en fréquence audio (casque) :	30 - 16000 Hz
Niveau de pression acoustique max (SPL) :	114 dB (1 kHz, 1 Vrms)
Puissance continue admissible :	200 mW stéréo
Distorsion harmonique totale (DHT) :	< 0,4 %
Pression de contact :	env. 3 N
Jack (connecteur/embase) :	3,5/6,3 mm stéréo
Longueur de câble :	3 m
Poids sans câble :	115 g

### CONTENU

1 HD 25-SP II

### CONDITIONNEMENT

Code EAN :	4044156020976
Dimensions du packaging (L x H x P) :	191 x 249 x 84 mm
Poids produit et packaging :	0,396 Kg
Dimensions du master carton (L x H x P) :	252 x 512 x 382 mm
Nb. de produits par master carton :	12
Poids Master Carton :	5,752 Kg



128 bis, avenue Jean Jaurès - 94851 Ivry-sur-Seine Cedex  
Tél. : 01 49 87 03 00 - Fax : 01 49 87 03 24 - www.sennheiser.fr

 **SENNHEISER**