Empowered by Innovation NEC

LCD • Projecteurs • Plasma • LCD • Projecteurs • Plasma • LCD • Projecteurs

NEC MultiSync® LCD3210

see more.

NEC Display Solutions

Entrez dans le monde professionnel de l'Affichage Dynamique.

- Moniteur LCD professionnel 32 pouces de type Public Display
- Protection innovante contre la surchauffe
- Fonction TileMatrix pour effectuer des murs d'image (jusqu'à 4 x 4 écrans)
- Gamme de température de couleurs allant de 2 600 à 10 000k
- Fonction minuterie

NEC MultiSync® LCD3210

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Écran	S-IPS
Taille effective de l´image (L x H) [mm]	700,7 x 395,5
Taille [pouces/cm]	31,5/80
Angle de vision (typ.)	178° horizontalement / 178° verticalement (pour contraste 10:1)
Ratio	16:9
Pas de masque [mm]	0,511 x 0,511
Contraste (typ.)	600:1
Luminosité (typ.) [cd/m²]	500
Temps de réponse (typ.) [ms]	18 (8 descendant; 10 montant)
Couleurs [millions]	16,77
Fréquence horizontale [kHz]	31,5 - 91,1 (analogique et numérique)
Fréquence verticale [Hz]	58,0 - 85,0
Résolution optimale	1360 x 768 à 60 Hz
Résolution native	1366 x 768 à 60 Hz
Autres résolutions	1600 x 1200; 1280 x 1024; 1280 x 768; 1024 x 768; 832 x 624; 800 x 600;720 x 400; 640 x 480
Entrée vidéo	Analogique: 5 x BNC, Component, Composite (via BNC et RCA); 1 x S-Video; 1 x VGA (15 points); Numérique:1 x DVI-D
Sortie vidéo	Analogique: 5 x BNC, Composite (via BNC)
Entrée audio	2 x RCA,1 x 3,5 mm Stéreo Mini Jack
Sortie audio	1 x RCA
Plug & Play	VESA DDC2Bi
Sécurité et Ergonomie	UL/C-UL où CSA; FCC Class B; TÜV GS; VCCI; CE; C-tick; PSB; CCC
Alimentation électrique (typ.) [W]	110
Gestion de l'alimentation automatique	VESA DPMS
Consommation	100 - 120/220 - 240 V; 1,4 A/0,6 A; alimentation intégrée
Température ambiante en fonctionnement [°C]	+5 à +40
Humidité relative en fonctionnement [%]	20 à 80
Fixation VESA [mm]	600 x 200 (FDMI); 16 trous / 100 mm
Dimensions (L x H x P) [mm]	Avec pieds: 789,0 x 510,3 x 200,0; Sans pieds: 789,0 x 479,0 x 140,0
Largeur du cadre [mm]	45,2 horizontalement, 43,0 verticalement
Particularités	AutoBright; CableComp; Mode température de couleurs; Compatible NaviSet® et NaviSet® Administrateur; Incrustation d'Images; Partage de l'écran en deux images; Mise en veilleprogrammable; Préparé pour la tactilisation; Temps de réponse rapide; Logiciel de planification; Support sRGB; Capteur de température intégrée; TileMatrix (4 x 4); Touch Panel ready; Vacation Switch
Poids [kg]	16,4 (Avec pieds); 15,2 (Sans pieds)
Compatibilité vidéo (sans tuner)	NTSC; PAL; SECAM
Compatibilité HDTV (sans tuner)	480i; 480p; 576i; 576p; 2 x 720p (50 et 60 Hz); 2 x 1080i (50 et 60 Hz)
Multimédia	Option: Haut-parleurs (7 W + 7 W)
Télécommande	RS-232C (9 broches Dsub) Entrée/Sortie; Dsub 15 et DVI-D (DDC/CI); Télécommande infrarouge;
Versions	Façade noir, Boîtier noir / Façade argent, Boîtier noir
Fourniture	Écran, Pieds; Cordon d'alimentation; Cordon VGA-VGA; CD manuel; Télécommande infrarouge;
Garantie	3 ans y compris retro-éclairage

Tous les noms de matériel et de logiciel sont des marques commerciales et/ou marques déposées des fabricants considerés. Sous réserve de tous droits, en cas d'accord de brevet ou d'enregistrement d'un modèle d'utilisé.
Sous réserve de disponibilité, de modification techniques et d'erreurs. 08/2007

LCD3210-F-8/07

www.nec-display-solutions.com
NEC Display Solutions Europe GmbH