



PLC-XU106

- De nouveaux panneaux LCD inorganiques garantissent une qualité d'image exceptionnelle
- Set-Up automatique
- Black Board-Mode et mode tableau pour l'adaptation optimale aux surfaces de projection colorées
- Economique : consommation 0,9 W (en mode veille)
- Luminosité en lumens ANSI : 4 500, taux de contraste : 1 000 : 1
- Résolution XGA (1 024 x 768) au format 4 : 3
- 3 ans de garantie, service d'échange sous 24 h, 1 an de garantie sur la lampe (max. 1 000 h)

PLC-XU106

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES PLC-XU106

Code EAN	4994334273116
Catégorie	Business & Education
Matrices	TFT polysilicium 3 x 0.8" (4:3) avec micro-lentille
Type de matrice	Matrice LCD inorganique
Lampe	275 W NSH (LMP-111)
Luminosité	4500 lumens ANSI
Durée de vie des lampes	3000 h (mode éco), 2500 h (mode normal)
Niveau sonore du ventilateur	30 dB (mode éco), 34 dB (mode normal)
Objectif standard	F = 1.7 - 2.5 / f = 19.2 - 30.2 mm *
Rapport de projection	1.15 - 1.85 : 1
Distance de projection	0.93 - 11.5 m
Taux de contraste	1000 : 1
Résolution en pixels	1 024 x 768 (XGA)
Diagonale d'image min. - max.:	40 - 300 pouces
Niveau d'éclairage	85 %
Largeur de bande / Fréquence	Largeur de bande : 140 MHz, horizontale : 15 - 100 kHz, verticale : 50 - 100 Hz
Standards vidéo	PAL, SECAM, NTSC, NTSC4.43, PAL-M/N
Connexions	Entrée 1: Sub-D15 (RGB) Entrée 2: Sub-D 15 (RGB/composante/RGB péritel) Entrée 3: Cinch (composite) Entrée 4: Mini DIN 4 (S-Vidéo) Audio: jack stéréo 3,5 mm Audio: 2 x Cinch (D, G mono) Sortie audio: jack stéréo 3,5 mm Retour écran: Sub-D15 Entrée de contrôle 1: Sub-D9 Entrée de contrôle 2: RJ45 (LAN)
Fonction audio	1 W mono
Correction keystone	verticale +/- 40°, horizontale +/- 30°
Ratio haut/bas	9 : 1 (haut/bas ratio fix)
Signal TVHD	480i, 480p, 575i, 575p, 720p, 1 080i
Formats supportés	UXGA, SXGA, SXGA+, WXGA, XGA, SVGA, VGA, WXGA+, WSXGA+, WUXGA
Zoom / Focus	1.6 x/manuel
Consommation électrique	269 W (mode éco), 306 W (mode normal), 0.9 W (mode veille)
Tension	100 - 240 V
Garantie	3 ans, Service d'échange sous 24 h (D/CH/I/F sauf DOM-TOM), Garantie 1 an pour les lampes (max. 1000 h)
Dimensions (L x H x p)	335.7 x 93.9 x 257.5 mm
Poids net	3.4 kg
Accessoires standard	Télécommande IR, Piles, Manuel d'utilisation, Câble d'alimentation, Câble Sub-D15, Code PIN, Sacoche de transport, Capot protège-objectif avec cordon, Logiciel de réseau (CD-ROM)
Accessoires en option	Câble Péritel/Sub-D15 (POA-CA-SCART), Câble composantes/Sub-D15 (POA-CA-COMPVGA), Support plafond 15 cm (POA-CM01), Support plafond 40-70 cm (POA-CM02), Support plafond 70-110 cm (POA-CM03)
Objectifs	Objectif standard

* Un calculateur de distance permettant de déterminer les dimensions d'image et l'éloignement optimum est disponible sur le site www.sanyo.fr



Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Version 09/2009

