

Control Box - Réf. SB124-T

NEW

Solution avancée pour le contrôle de vos événements live avec la gamme LiveCore™



Control Box - Réf. SB124-T en Bref

- ▶ Boîtier robuste en aluminium extrudé
- ▶ 99 touches avec libellés prédéfinis
- ▶ T-Bar pour un contrôle manuel des transitions
- ▶ Rétro-éclairage individuel bleu ou rouge associé à chaque touche
- ▶ Mise en œuvre facile et immédiate pour toute la gamme LiveCore™ (logiciel externe fourni)
- ▶ Connexion USB vers PC ou Mac

Fonctions principales

Contrôles utilisateur :

- ▶ Rappel au choix de tout type de Preset (Screen preset, Master preset, Confidence preset ou Monitoring preset)
- ▶ Sélection rapide de la source affichée dans un ou plusieurs PIP (Entrée Live, Frame, Logo ou couleur)
- ▶ Changement du fond natif d'un ou plusieurs écrans
- ▶ Transition manuelle (T-Bar), immédiate (CUT) ou programmée (TAKE)
- ▶ Choix de la destination courante (Preview ou Program)
- ▶ Activation/désactivation du gel d'une ou plusieurs entrées

Connecteur :

- ▶ 1 x connecteur USB

LiveCore™ series

NeXtage 08 Ascender 16 - 4K

Ref. NXT0802

Ref. ASC1602 - 4K

NeXtage 16

Ref. NXT1604

Ascender 32 - 4K

Ref. ASC3204 - 4K

SmartMatrix Ultra

Ref. SMX12x4

Ascender 48 - 4K

Ref. ASC4806-4K



Control Box
SB124-T

Pour contrôler les mélangeurs suivants

- ▶ ASC4806-4K: Ascender 48 - 4K*
- ▶ ASC3204-4K: Ascender 32 - 4K*
- ▶ ASC1602-4K: Ascender 16 - 4K*
- ▶ SMX12x4: SmartMatrix Ultra
- ▶ NXT1604: NeXtage 16
- ▶ NXT0802: NeXtage 08

*Les produits non 4K sont aussi supportés

ATTENTION !

Vous devez connecter le câble USB de la Control Box à votre ordinateur. Ne connectez pas le câble USB de la Control Box directement sur le port USB de votre produit LiveCore™.

Dimensions :

- ▶ D 14" x W 7.3" x H 1.8"
- ▶ D 279 mm x W 185 mm x H 46mm

Poids :

- ▶ 2.13 Kgs
- ▶ 4.7 lbs

Livré avec :

- ▶ 1 x Mallette de transport
- ▶ 1 x Clé USB contenant les logiciels d'installation pour Windows et Mac OS X*
- ▶ 1 x Guide de démarrage rapide*

Garantie :

1 an pièces et main d'œuvre, retour dans nos locaux.



* Le guide de démarrage rapide et le logiciel d'installation sont également disponibles sur www.analogway.com



Spécifications sujettes à modification sans avertissement préalable

Toutes les spécifications techniques sont disponibles sur notre site.

Suivez-nous



Europe, Moyen-Orient et Afrique - ANALOG WAY SAS - Tél : +33 (0)1 81 89 08 60 / Fax : +33 (0)1 57 19 04 54 / Email : saleseuro@analogway.com
Amériques - ANALOG WAY Inc. - Tél : +1 212 269 1902 / Fax : +1 212 269 1943 / Email : salesusa@analogway.com
Asie Pacifique - ANALOG WAY Pte Ltd - Tél : +65 62 92 58 00 / Fax : +65 62 92 52 05 / Email : sales@analogwayasia.com

SB124-T-FR-05/10/2016



ANALOG WAY®
Pioneer in Analog. Leader in Digital